

Tekniske spesifikasjoner

# HD+ 70i VO



## Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H186

### HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Komprimering med oscillering
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Forskyv- og svingbar seteetjeningsenhet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 70i VO (H186)

| Vekt                                   |       |                            |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte      | kg    | 7430                       |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS       | kg    | 7260                       |
| Vekt i driftsklar stand maks.          | kg    | 9880                       |
| Statisk linjelast, foran/bak           | kg/cm | 25,0/25,0                  |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       | 19,8/VT1                   |
| Mål maskin                             |       |                            |
| Totallengde                            | mm    | 4480                       |
| Totalhøyde med hytte                   | mm    | 2890                       |
| Høyde totalt med ROPS                  | mm    | 2970                       |
| Høyde lasting, min.                    | mm    | 2080                       |
| Akselavstand                           | mm    | 3340                       |
| Totalbredde med hytte                  | mm    | 1790                       |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 1635                       |
| Bakkeklaring, midten                   | mm    | 340                        |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 750/750                    |
| Svingradius, indre                     | mm    | 4230                       |
| Mål tromler                            |       |                            |
| Trommelbredde, foran/bak               | mm    | 1500/1500                  |
| Trommeldiameter, foran/bak             | mm    | 1140/1140                  |
| Trommeltykkelse, foran/bak             | mm    | 17/20                      |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt / ikke delt          |
| Trommeltype, bak                       |       | glatt / ikke delt          |
| Sporforskyvning, venstre/høyre         | mm    | 135                        |
| Dieselmotor                            |       |                            |
| Produsent                              |       | DEUTZ                      |
| Type                                   |       | TCD 2.9 L4                 |
| Sylindere, antall                      |       | 4                          |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min      |       | 55,4/75,3/2500             |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min      |       | 55,4/74,2/2500             |
| Utslippsstandard                       |       | EU Stage IIIB / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling                   |       | DOC                        |
| Kjøredrift                             |       |                            |
| Hastighet, arbeid                      | km/h  | 0-6,0                      |
| Hastighet, transport                   | km/h  | 0-12,0                     |
| Regulering, trinnløs                   |       | HAMMTRONIC                 |
| klatreevne, med/uten vibrasjon         | %     | 35/40                      |
| Vibrasjon                              |       |                            |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II        | Hz    | 48/58                      |
| Amplitude, foran, I/II                 | mm    | 0,63/0,35                  |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II          | kN    | 84/69                      |
| Oscillasjon                            |       |                            |
| Oscillasjonskraft, bak, I/II           | kN    | 80/116                     |
| Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II        | Hz    | 33/40                      |
| Tangentiell amplitude, bak, I/II       | mm    | 1,25/1,25                  |

| Styring                                   |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | 10          |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Overrislingsanlegg                        |       |             |
| Vannoverrissing, type                     |       | Trykk       |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 120         |
| Vanntank, innhold                         | L     | 700         |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 106         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 105         |

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme | Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres | Ekstra kjørespak, venstre | | Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Belteforskyvningsdisplay | Kamerateameter | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys