

Műszaki adatok

HD+ 70i VV



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H186

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez

MŰSZAKI ADATOK HD+ 70i VV (H186)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	7350
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7180
Max. üzemi tömeg	kg	9800
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	25,0/24,0
Franc. osztályozás, érték/osztály		19,8/VT1
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4480
Teljes magasság kabinnal	mm	2890
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2970
Felrakási magasság, minimum	mm	2080
Tengelytávolság	mm	3340
Teljes szélesség kabinnal	mm	1790
Maximális munkaszélesség	mm	1635
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	750/750
Fordulókör sugara, belül	mm	4230
Palástok méretei		
Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1500/1500
Palástátmérő, elöl/hátul	mm	1140/1140
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	135
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2500
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2500
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	48/58
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	48/58
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,63/0,35
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	84/69
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	84/69

Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	120
Víztartály, tartalom	L	700
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elöl és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elöl és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés | Kormányoszlop komfort fellépővel és dönthető műszerfallal | Kiegészítő menetkar, bal | | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásléző | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Telematikai interfész | Munkafényszóró | Forgóvillogó lámpa