

Технічні параметри

HD+ 70i VV



Тандемні котки Серія HD+

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H186

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Пристрій керування сидінням з можливістю переміщення та повороту
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Система зміщення колії для комфортного підїзду і відїзду, а також ущільнення вздовж бордюрів

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD+ 70i VV (H186)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	7350
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	7180
Макс. робоча маса	kg	9800
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	25,0/24,0
Франц. класифікація, значення/клас		19,8/VT1
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4480
Загальна висота з кабіною	mm	2890
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2970
Висота завантаження, мін.	mm	2080
Відстань між осями	mm	3340
Загальна ширина з кабіною	mm	1790
Максимальна робоча ширина	mm	1635
Дорожній просвіт, по центру	mm	340
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	750/750
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4230
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1500/1500
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1140/1140
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	17/17
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	135
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		55,4/75,3/2500
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2500
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC
Привод ходового механізму		
Швидкість під час роботи	km/h	0-6,0
Швидкість під час транспортування	km/h	0-12,0
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	35/40

Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	48/58
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	48/58
амплітуда спереду, I/II	mm	0,63/0,35
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,63/0,35
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	84/69
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	84/69
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	120
Водяний бак, об'єм	L	700
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	105

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Шкребок складний | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Панель приладів із регулюванням нахилу | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Платформа оператора з віброізоляцією | Система зміщення колій, гідравлічна | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система опалення | Кермова колонка з функцією комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Додатковий важіль керування зліва | | Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Датчик ущільнення HAMM (HCM) | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (HTM) | Індикатор зміщення колій | Система камер | Звуковий сигнал заднього ходу | Телематичний інтерфейс | Фари робочого освітлення | Проблісковий маячок