

Tekniske data

# HD+ 80i VO



## Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H186

### HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Kompression med oscillation
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HD+ 80i VO (H186)

| Vægte                                 |       |                          |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|
| Driftsvægt med kabine                 | kg    | 7790                     |
| Driftsvægt med ROPS                   | kg    | 7620                     |
| Driftsvægt maks.                      | kg    | 10240                    |
| Statisk linjelast, forrest/bagest     | kg/cm | 23,4/23,0                |
| Fran. klassificering, værdi/klasse    |       | 18,3/VT1                 |
| Mål, maskine                          |       |                          |
| Samlet længde                         | mm    | 4480                     |
| Samlet højde med kabine               | mm    | 2890                     |
| Samlet højde med ROPS                 | mm    | 2970                     |
| Højde læsning, minim.                 | mm    | 2080                     |
| Akselafstand                          | mm    | 3340                     |
| Samlet bredde med kabine              | mm    | 1800                     |
| Maks. arbejdsbredde                   | mm    | 1815                     |
| Frihøjde, midt                        | mm    | 340                      |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm    | 750/750                  |
| Sporkredsradius, indvendig            | mm    | 4140                     |
| Mål, tromler                          |       |                          |
| Tromlebredde, forrest/bagest          | mm    | 1680/1680                |
| Tromlediameter, forrest/bagest        | mm    | 1140/1140                |
| Tromletykkelse, forrest/bagest        | mm    | 17/20                    |
| Tromletype, forrest                   |       | glat/udelt               |
| Tromletype, bagest                    |       | glat/udelt               |
| Sporforskydning, venstre/højre        | mm    | 135                      |
| Dieselmotor                           |       |                          |
| Producent                             |       | DEUTZ                    |
| Type                                  |       | TCD 2.9 L4               |
| Cylinder, antal                       |       | 4                        |
| Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min       |       | 55,4/75,3/2500           |
| Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min       |       | 55,4/74,2/2500           |
| Emissionsstandard                     |       | EU Stage IIIB/EPA Tier 4 |
| Udstødningsgasefterbehandl<br>ng      |       | DOC                      |
| Køredrev                              |       |                          |
| Hastighed, arbejdsgear                | km/h  | 0-6,0                    |
| Hastighed, transportgear              | km/h  | 0-12,0                   |
| Styring, trinløs                      |       | HAMMTRONIC               |
| Stigningsevne med/uden vibration      | %     | 35/40                    |
| Vibration                             |       |                          |
| Vibrationsfrekvens, forrest, I/II     | Hz    | 48/58                    |
| Amplitude, forrest, I/II              | mm    | 0,61/0,33                |
| Centrifugalkraft, forrest, I/II       | kN    | 87/69                    |
| Oscillation                           |       |                          |
| Oscillationskraft, bagest, I/II       | kN    | 92/128                   |
| Oscillationsfrekvens, bagest, I/II    | Hz    | 33/40                    |

| Oscillation                                |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| Tangentialamplitude, bagest, I/II          | mm    | 1,25/1,25  |
| Styring                                    |       |            |
| Pendulvinkel +/-                           | °     | 10         |
| Styring, type                              |       | Ledstyring |
| Overrislingsanlæg                          |       |            |
| Vandoverrissing, type                      |       | Tryk       |
| Tankindhold/påfyldningsmængde              |       |            |
| Brændstoftank, indhold                     | L     | 120        |
| Vandtank, indhold                          | L     | 700        |
| Støjniveau                                 |       |            |
| Lydeffektniveau L(WA), garanteret          | db(A) | 106        |
| Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt | db(A) | 105        |

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandoverrissingssystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radiator | Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippes | Ekstra kørestang til venstre | Tag | Kanttryk- og skæreeapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Markørforskydningsvisning | Kamerateam | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink