

Tehnilised andmed

# HD+ 80i VO



## Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H186

### TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HD+ 80i VO (H186)

| Kaalud                                    |       |                            |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Töökaal koos kabiiniga                    | kg    | 7790                       |
| Töökaal koos turvakaarega ROPS            | kg    | 7620                       |
| Töökaal, max                              | kg    | 10240                      |
| Staatiline joonkoormus, ees/taga          | kg/cm | 23,4/23,0                  |
| Pr klassifikatsioon, väärtus/klass        |       | 18,3/VT1                   |
| Masina mõõtmed                            |       |                            |
| Kogupikkus                                | mm    | 4480                       |
| Kogukõrgus kabiiniga                      | mm    | 2890                       |
| Kogukõrgus turvakaarega ROPS              | mm    | 2970                       |
| Laadimiskõrgus, min                       | mm    | 2080                       |
| Teljevahe                                 | mm    | 3340                       |
| Kogulaius kabiiniga                       | mm    | 1800                       |
| Maksimaalne töölaius                      | mm    | 1815                       |
| Kliirens, keskel                          | mm    | 340                        |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal      | mm    | 750/750                    |
| Pöörderingi raadius, sisemine             | mm    | 4140                       |
| Valtside mõõtmed                          |       |                            |
| Valtsi laius, ees/taga                    | mm    | 1680/1680                  |
| Valtsi läbimõõt, ees/taga                 | mm    | 1140/1140                  |
| Valtsi paksus, ees/taga                   | mm    | 17/20                      |
| Valtsi liik, ees                          |       | sile/poolitamata           |
| Valtsi liik, taga                         |       | sile/poolitamata           |
| Rööpme nihe, vasakul/paremal              | mm    | 135                        |
| Diiselmootor                              |       |                            |
| Tootja                                    |       | DEUTZ                      |
| Tüüp                                      |       | TCD 2.9 L4                 |
| Silindrid, kogus                          |       | 4                          |
| Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis   |       | 55,4/75,3/2500             |
| Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis   |       | 55,4/74,2/2500             |
| Heitgaasinorm                             |       | EU Stage IIIB / EPA Tier 4 |
| Heitgaasi järeltöötlus                    |       | DOC                        |
| Sõiduajam                                 |       |                            |
| Kiirus, töökäik                           | km/h  | 0-6,0                      |
| Kiirus, transpordikäik                    | km/h  | 0-12,0                     |
| Regulaator, astmeteta                     |       | HAMMTRONIC                 |
| Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita | %     | 35/40                      |
| Vibratsioon                               |       |                            |
| Vibratsioonisagedus, ees, I/II            | Hz    | 48/58                      |
| Amplituud, ees, I/II                      | mm    | 0,61/0,33                  |
| Tsentrifugaaljõud, ees, I/II              | kN    | 87/69                      |
| Ostsillatsioon                            |       |                            |
| Ostsillatsioonijõud, taga, I/II           | kN    | 92/128                     |
| Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II       | Hz    | 33/40                      |

| Ostsillatsioon                                       |       |               |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II                 | mm    | 1,25/1,25     |
| Rool                                                 |       |               |
| Pendelnurk +/-                                       | °     | 10            |
| Rool, liik                                           |       | Raamjuhtimine |
| Pihustusseade                                        |       |               |
| Veepihustus, liik                                    |       | Surve         |
| Paagi sisu/täitekogus                                |       |               |
| Kütusepaak, sisu                                     | L     | 120           |
| Veepaak, sisu                                        | L     | 700           |
| Müratase                                             |       |               |
| Helivõimsuse tase (LWA), tagatud                     | db(A) | 106           |
| Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt | db(A) | 105           |

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütmine | Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauega | Täiendav sõiduhoob vasakul | | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke näidik | Kaamerasüsteem | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur