

Tekniset tiedot

HD+ 80i VO



Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H186

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VO (H186)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7790
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7620
Työpaino, maks.	kg	10240
Staatinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	23,4/23,0
Ransk. luokitus, arvo/luokka		18,3/VT1
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4480
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2890
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2970
Kuorman korkeus, min.	mm	2080
Akseliväli	mm	3340
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1800
Maksimaalinen työleveys	mm	1815
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	750/750
Raideympyrän säde, sisä	mm	4140
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	135
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2500
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2500
Pakokaasunormi		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	35/40
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,61/0,33
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	87/69
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana, I/II	kN	92/128
Oskillaatiotaajuus, takana, /II	Hz	33/40
Tangentiaalinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,25/1,25

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	120
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys | Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta | Lisääajovipu vasen | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaattiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo