

## Технически характеристики

# HD+ 80i VO-S



### Двуколесни валяци Серия HD+

двуколесен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

**H186**

### АКЦЕНТИ

- > Седалка с възможност за преместване и въртене
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > Уплътняване с осцилация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 80i VO-S (H186)

| Тежести                                |       |                               |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Работна маса с кабина                  | kg    | 7950                          |
| Работно тегло с ROPS                   | kg    | 7780                          |
| Работно тегло макс.                    | kg    | 10400                         |
| Статичен линейен товар, отпред/отзад   | kg/cm | 24,3/23,0                     |
| Френс. класифициране, стойност/клас    |       | 17,5/VT0                      |
| Размери машина                         |       |                               |
| Обща дължина                           | mm    | 4480                          |
| Обща височина с кабина                 | mm    | 2890                          |
| Обща височина с ROPS                   | mm    | 2970                          |
| Височина претоварване, миним.          | mm    | 2080                          |
| Разстояние между осите                 | mm    | 3340                          |
| Обща ширина с кабина                   | mm    | 1800                          |
| Максимална работна ширина              | mm    | 1815                          |
| Клиренс, среда                         | mm    | 340                           |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно   | mm    | 750/750                       |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен | mm    | 4140                          |
| Размери бандажи                        |       |                               |
| Ширина на бандажа, отпред/отзад        | mm    | 1680/1680                     |
| Диаметър на бандажа, отпред/отзад      | mm    | 1140/1140                     |
| Дебелина на бандажа, отпред/отзад      | mm    | 17/20                         |
| Вид на бандажа, отпред                 |       | гладък/разделен               |
| Вид на бандажа, отзад                  |       | гладък/неразделен             |
| Изместване на коловоза, вляво/вдясно   | mm    | 135                           |
| Дизелов двигател                       |       |                               |
| Производител                           |       | DEUTZ                         |
| Тип                                    |       | TCD 2.9 L4                    |
| Цилиндри, брой                         |       | 4                             |
| Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm         |       | 55,4/75,3/2500                |
| Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm         |       | 55,4/74,2/2500                |
| Степен отработени газове               |       | Stage IIIB на EC / EPA Tier 4 |
| Третиране на отработените газове       |       | DOC                           |
| Трансмисия                             |       |                               |
| Скорост, работен ход                   | km/h  | 0-6,5                         |
| Скорост, транспортен ход               | km/h  | 0-9,5                         |
| Регулиране, безстепенно                |       | HAMMTRONIC                    |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации  | %     | 35/40                         |
| Вибрации                               |       |                               |
| Честота на вибрациите, отпред, I/II    | Hz    | 42/50                         |
| Амплитуда, отпред, I/II                | mm    | 0,52/0,36                     |

| Вибрации                                                |       |                            |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Центробежна сила, отпред, I/II                          | kN    | 63/63                      |
| Осцилация                                               |       |                            |
| Осцилационна сила, отзад, I/II                          | kN    | 70/98                      |
| Осцилационна честота, отзад, I/II                       | Hz    | 29/35                      |
| Тангенциална амплитуда, отзад, I/II                     | mm    | 1,25/1,25                  |
| Кормилно управление                                     |       |                            |
| Махален ъгъл +/-                                        | °     | 10                         |
| Кормилно управление, вид                                |       | Чупещо кормилно управление |
| Съоръжение оросяване                                    |       |                            |
| Оросяване с вода, вид                                   |       | Налягане                   |
| Съдържание на резервоара/количество на пълнене          |       |                            |
| Горивен резервоар, съдържание                           | L     | 120                        |
| Воден резервоар, съдържание                             | L     | 700                        |
| Ниво на звука                                           |       |                            |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано              | db(A) | 106                        |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | 105                        |

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 2 големи външни огледала | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Платформа на водача със стълба от двете страни | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление | Кормилна колона с комфортно слизване и наклоняемо арматурно табло | Допълнителен лост за управление вляво | | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Индикация за изместване от коловоза | Система камери | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа