

Tekniske data

HD+ 80i VO-S



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H186

HIGHLIGHTS

- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Kompression med oscillation

TEKNISKE DATA HD+ 80i VO-S (H186)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7950
Driftsvægt med ROPS	kg	7780
Driftsvægt maks.	kg	10400
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	24,3/23,0
Fran. klassificering, værdi/klasse		17,5/VT0
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1815
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4140
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/20
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2500
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2500
Emissionsstandard		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandl ing		DOC
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,5
Hastighed, transportgear	km/h	0-9,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,52/0,36
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	63/63
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	70/98
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	29/35

Oscillation		
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,25/1,25
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandoverrissingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radiator | Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe | Ekstra kørestang til venstre | Tag | Kanttryk- og skæreeffekt | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Markørforskydningsvisning | Kameratelefon | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink