

Tehnilised andmed

HD+ 80i VO-S



Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H186

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)

TEHNILISED ANDMED HD+ 80i VO-S (H186)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	7950
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7780
Töökaal, max	kg	10400
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	24,3/23,0
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		17,5/VT0
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4480
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2970
Laadimiskõrgus, min	mm	2080
Teljevahe	mm	3340
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1815
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	750/750
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4140
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/20
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	135
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2500
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2500
Heitgaasinorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,5
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-9,5
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	35/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,52/0,36
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	63/63
Ostsillatsioon		
Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	70/98
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II	Hz	29/35

Ostsillatsioon		
Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,25/1,25
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	120
Veepaak, sisu	L	700
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütmine | Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauega | Täiendav sõiduhoob vasakul | | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke näidik | Kaamerasüsteem | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur