

Tehnilised andmed

HD+ 80i VT-S



Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H186

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HD+ 80i VT-S (H186)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	7540
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7370
Töökaal, max	kg	10000
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	24,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		17,5.8,6/VX0.PLO
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4480
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2970
Laadimiskõrgus, min	mm	2080
Teljevahe	mm	3340
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1780
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	750/750
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4140
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1140
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	135
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1614
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2500
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2500
Heitgaasinorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,5
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-9,5
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,52/0,36
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	63/63

Rool		
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	120
Veepaak, sisu	L	700
Lisaainepaak, sisu	L	18
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütmine | Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauega | Täiendav sõiduhoob vasakul | | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke näidik | Kaamerasüsteem | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur