

Техникалық сипаттамалар

## HD+ 80i VT-S



### Тандем роликтері Серия HD+

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

**H186**

### ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 80i VT-S (H186)

| Салмақтар                                  |       |                        |
|--------------------------------------------|-------|------------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                   | kg    | 7540                   |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                     | kg    | 7370                   |
| Жұмыс салмағы макс.                        | kg    | 10000                  |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы        | kg/cm | 24,3                   |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы               |       | 17,5.8,6/VX0.PLO       |
| Машина Өлшемдері                           |       |                        |
| Жалпы ұзындығы                             | mm    | 4480                   |
| Кабинамен жалпы биіктігі                   | mm    | 2890                   |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                    | mm    | 2970                   |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                 | mm    | 2080                   |
| Білік аралық арақашықтық                   | mm    | 3340                   |
| Жалпы ені кабинасымен                      | mm    | 1800                   |
| Максималды жұмыс ені                       | mm    | 1780                   |
| Жол жарығы, орталық                        | mm    | 340                    |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң             | mm    | 750/750                |
| Жолтабан радиусы, ішкі                     | mm    | 4140                   |
| Габаритті таңғыштар                        |       |                        |
| Құрсау ені, алдыңғы                        | mm    | 1680                   |
| Барабан диаметрі, алдыңғы                  | mm    | 1140                   |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы                 | mm    | 17                     |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                    |       | тегіс/бөлінген         |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ               | mm    | 135                    |
| Шиналардың өлшемдері                       |       |                        |
| Шина өлшемі, артқы                         |       | 11.00-20               |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы            | mm    | 1614                   |
| Шиналар саны, артқы                        |       | 4                      |
| Дизельді қозғалтқыш                        |       |                        |
| Өндіруші                                   |       | DEUTZ                  |
| Түрі                                       |       | TCD 2.9 L4             |
| Цилиндр, саны                              |       | 4                      |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин          |       | 55,4/75,3/2500         |
| SAE J1349 қуаты, кВт/НР/айн/мин            |       | 55,4/74,2/2500         |
| Пайдаланылған газ нормасы                  |       | EC IIIB / EPA 4-сатысы |
| Пайдаланылған газды тазарту                |       | DOC                    |
| Тартпа жетегі                              |       |                        |
| Жылдамдық, Жұмыс                           | km/h  | 0-6,5                  |
| Жылдамдық, Көлік дәлізі                    | km/h  | 0-9,5                  |
| Реттеу, қадамсыз                           |       | HAMMTRONIC             |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті | %     | 30/40                  |
| Вибрация                                   |       |                        |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II            | Hz    | 42/50                  |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                   | mm    | 0,52/0,36              |

| Вибрация                                               |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                         | kN    | 63/63              |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | 10                 |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/қюю мөлшері                        |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 120                |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 700                |
| Қоспа ыдысы, мазмұны                                   | L     | 18                 |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 106                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 105                |

АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бұрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту | Ыңғайлы шығысы және еңіс аспаптар панелі бар руль бағаншасы | Жүргізушінің сол жақтағы қосымша иінтіректері | Қорғаушы жаппа | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM Compaction Meter (HCM) | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter (HTM) | Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы | Камералар жүйесі | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам