

Технически характеристики

HD+ 80i VV



Двуколесни валяци Серия HD+
Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H186

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Седалка с възможност за преместване и въртене
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > 3-точков чупец се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 80i VV (H186)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	7710
Работно тегло с ROPS	kg	7540
Работно тегло макс.	kg	10160
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	23,4/22,5
Френс. класифициране, стойност/клас		18,3/VT1
Размери машина		
Обща дължина	mm	4480
Обща височина с кабина	mm	2890
Обща височина с ROPS	mm	2970
Височина претоварване, миним.	mm	2080
Разстояние между осите	mm	3340
Обща ширина с кабина	mm	1800
Максимална работна ширина	mm	1815
Клиренс, среда	mm	340
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	750/750
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4140
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1680/1680
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1140/1140
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	17/17
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	135
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2500
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2500
Степен отработени газове		Stage IIIB на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC
Трансмисия		
Скорост, работен ход	km/h	0-6,0
Скорост, транспортен ход	km/h	0-12,0
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	35/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	48/58
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	48/58

Вибрации		
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,61/0,33
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,61/0,33
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	87/69
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	87/69
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	120
Воден резервоар, съдържание	L	700
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 2 големи външни огледала | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Платформа на водача със стълба от двете страни | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление | Кормилна колона с комфортно слизване и наклоняемо арматурно табло | Допълнителен лост за управление вляво | | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Индикация за изместване от коловоза | Система камери | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа