

Techniniai duomenys

HD+ 80i VV



Tandeminiai volai Serija HD+

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H186

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 80i VV (H186)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	7710
Darbinis svoris su ROPS	kg	7540
Maks. darbinis svoris	kg	10160
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	23,4/22,5
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		18,3/VT1
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4480
Bendras aukštis su kabina	mm	2890
Bendras aukštis su ROPS	mm	2970
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2080
Bazė	mm	3340
Bendras plotis su kabina	mm	1800
Maksimalus darbinis plotis	mm	1815
Prošvaisa, viduryje	mm	340
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	750/750
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4140
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1140/1140
Būgno storis, priekyje / gale	mm	17/17
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	135
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2.9 L4
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		55,4/75,3/2500
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		55,4/74,2/2500
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIB etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC
Pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	35/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	48/58
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	48/58
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,61/0,33
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,61/0,33
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	87/69
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	87/69

Vairavimas		
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	120
Vandens talpykla, talpa	L	700
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Uždaromasis grandiklis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema | Greičio reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Šildytuvas | Vairo kolonėlė su patogaus išlipimo įtaisu ir palenkiamuoju prietaisų skydeliu | Papildoma vairavimo svirtis kairėje | Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Variklio sustabdymo automatika | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Bazės keitimo rodmuo | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas