

Tekniske spesifikasjoner

# HD+ 80i VV



**Tandemvalser Serie HD+**  
Tandemvals med to vibrasjonstromler

**H186**

## HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80i VV (H186)

| Vekt                                   |       |                            |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte      | kg    | 7710                       |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS       | kg    | 7540                       |
| Vekt i driftsklar stand maks.          | kg    | 10160                      |
| Statisk linjelast, foran/bak           | kg/cm | 23,4/22,5                  |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       | 18,3/VT1                   |
| Mål maskin                             |       |                            |
| Totallengde                            | mm    | 4480                       |
| Totalhøyde med hytte                   | mm    | 2890                       |
| Høyde totalt med ROPS                  | mm    | 2970                       |
| Høyde lasting, min.                    | mm    | 2080                       |
| Akselavstand                           | mm    | 3340                       |
| Totalbredde med hytte                  | mm    | 1800                       |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 1815                       |
| Bakkeklaring, midten                   | mm    | 340                        |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 750/750                    |
| Svingradius, indre                     | mm    | 4140                       |
| Mål tromler                            |       |                            |
| Trommelbredde, foran/bak               | mm    | 1680/1680                  |
| Trommeldiameter, foran/bak             | mm    | 1140/1140                  |
| Trommeltykkelse, foran/bak             | mm    | 17/17                      |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt / ikke delt          |
| Trommeltype, bak                       |       | glatt / ikke delt          |
| Sporforskyvning, venstre/høyre         | mm    | 135                        |
| Dieselmotor                            |       |                            |
| Produsent                              |       | DEUTZ                      |
| Type                                   |       | TCD 2.9 L4                 |
| Sylindere, antall                      |       | 4                          |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min      |       | 55,4/75,3/2500             |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min      |       | 55,4/74,2/2500             |
| Utslippsstandard                       |       | EU Stage IIIB / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling                   |       | DOC                        |
| Kjøredrift                             |       |                            |
| Hastighet, arbeid                      | km/h  | 0-6,0                      |
| Hastighet, transport                   | km/h  | 0-12,0                     |
| Regulering, trinnløs                   |       | HAMMTRONIC                 |
| klatreevne, med/uten vibrasjon         | %     | 35/40                      |
| Vibrasjon                              |       |                            |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II        | Hz    | 48/58                      |
| Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II          | Hz    | 48/58                      |
| Amplitude, foran, I/II                 | mm    | 0,61/0,33                  |
| Amplitude, bak, I/II                   | mm    | 0,61/0,33                  |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II          | kN    | 87/69                      |
| Sentrifugalkraft, bak, I/II            | kN    | 87/69                      |

| Styring                                   |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Overrisslingsanlegg                       |       |             |
| Vannoverrissing, type                     |       | Trykk       |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 120         |
| Vanntank, innhold                         | L     | 700         |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 106         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 105         |

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskrapet, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme | Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres | Ekstra kjørespak, venstre | | Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Belteforskyvningsdisplay | Kerasystem | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidsllys | Roterende lys