

Technické údaje

HD+ 80i VV



Tandemové valce Séria HD+

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H186

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Ovládacia jednotka sedadla posúvateľná a otočná
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Presadenie stopy pre komfortný nájazd a výjazd, resp. zhutňovanie obrubníkov
- > 3-bodový otočný kĺb pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajúci priamy pohyb

TECHNICKÉ ÚDAJE HD+ 80i VV (H186)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	7710
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	7540
Prevádzková hmotnosť max.	kg	10160
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	23,4/22,5
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		18,3/VT1
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4480
Celková výška s kabínou	mm	2890
Celková výška s ROPS	mm	2970
Výška nakladania, minim.	mm	2080
Vzdialenosť náprav	mm	3340
Celková šírka s kabínou	mm	1800
Maximálna pracovná šírka	mm	1815
Svetlá výška, stred	mm	340
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	750/750
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4140
Rozmery behúňov		
Šírka behúňa, vpredu/vzadu	mm	1680/1680
Priemer behúne, vpredu/vzadu	mm	1140/1140
Hrúbka behúňa, vpredu/vzadu	mm	17/17
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Typ behúňa, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	135
Naftový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Emisná norma		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný režim	km/h	0-6,0
Rýchlosť, prepravný režim	km/h	0-12,0
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	35/40
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	48/58
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	48/58
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,61/0,33
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,61/0,33
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	87/69
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	87/69

Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	120
Nádrž na vodu, objem	L	700
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	105

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | Stierač sklopný | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Nakloniteľná prístrojová doska | Systém rozprašovania tlakovej vody | ECO režim | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti | Predvoľba rýchlosti | Pracovisko vodiča s izoláciou proti otrasom | Presadenie stopy, hydraulické | Systém rozprašovania vody s rozprašovacími lištami vpredu a vzadu | Filtrácia vody (trojitá) | Nádrž na vodu vpredu a vzadu, možnosť plnenia z oboch strán | Centrálne vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Vykurovanie | Stĺpik riadenia s pohodlným výstupom a nakloniteľnou palubnou doskou | Prídavná páka pojazdu vľavo | | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Automatika zastavenia motora | Teplomer HAMM (HTM) | Zobrazenie presadenia stopy | Kamerový systém | Siréna pre cúvanie | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják