

Teknik bilgiler

HD+ 80i VV



Tandem silindirler Seri HD+
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H186

ÖNE ÇIKANLAR

- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilen koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı

TEKNİK BİLGİLER HD+ 80i VV (H186)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7710
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	7540
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10160
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	23,4/22,5
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		18,3/VT1

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4480
Kabinli toplam yükseklik	mm	2890
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2970
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2080
Aks mesafesi	mm	3340
Kabinli toplam genişlik	mm	1800
Maksimum çalışma genişliği	mm	1815
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	750/750
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4140

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1140/1140
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/17
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	135

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2.9 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Emisyon standardı		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC

Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-6,0
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-12,0
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	48/58
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	48/58
Genlik, ön, I/II	mm	0,61/0,33
Genlik, arka, I/II	mm	0,61/0,33
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	87/69
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	87/69

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncı
--------------------	--	---------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	120
Su tankı, kapasite	L	700

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

DONANIM

12 V priz | 2 büyük dış dikiz aynası | Katlanır sıyrıcı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Basıncı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Hız seçimi | Titreşim izolasyonlu operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer | Rahat iniş ayarlı ve eğilebilir gösterge ve kumanda tablosuna sahip direksiyon sütunu | Sol ilave sürüş levyesi | | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | Otomatik motor durdurma işlevi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası