

Tekniset tiedot

HD+ 80i VV-S



Tandemjyrät Sarja HD+
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H186

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VV-S (H186)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8030
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7860
Työpaino, maks.	kg	10480
Staattnen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	24,3/23,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		17,5/VT0
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4480
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2890
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2970
Kuorman korkeus, min.	mm	2080
Akseliväli	mm	3340
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1800
Maksimaalinen työleveys	mm	1815
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	750/750
Raideympyrän säde, sisä	mm	4140
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä/jaettu
Valssityyppi, takana		sileä/jaettu
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	135
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2500
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2500
Pakokaasunormi		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 10,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	35/40
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,52/0,36
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,52/0,36
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	63/63
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	63/63
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10

Ohjaus		
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	120
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys | Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta | Lisääjovipu vasen | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo