

Tehniskie dati

HD+ 80i VV-S



tandēma veltni Sērija HD+

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H186

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI HD+ 80i VV-S (H186)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	8030
Darba masa ar ROPS	kg	7860
Maks. darba masa	kg	10480
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	24,3/23,5
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		17,5/VT0
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4480
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2890
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2970
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2080
Asu atstatums	mm	3340
Kopējais platums ar kabīni	mm	1800
Maksimālais darba platums	mm	1815
Klīrenss, vidū	mm	340
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	750/750
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	4140
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1680/1680
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1140/1140
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/17
Valča veids, priekšā		vienlaidu/dalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/dalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	135
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2.9 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55,4/75,3/2500
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55,4/74,2/2500
Atgāzu standarts		ES IIIB fāze / EPA 4. līmenis
Atgāzu pēcapstrāde		DOC
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 10,0
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	35/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	42/50
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,52/0,36
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,52/0,36
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	63/63
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	63/63

Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	120
Ūdens tvertne, tilpums	L	700
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	105

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Nolaizama notīrīšanas ierīce | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Noliecams vadības ierīču panelis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Vadītāja pults ar svārstību izolāciju | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsildīšana | Vadīšanas statnis ar komforta izkāpšanu un noliecamu armatūru paneli | Papildu vadības svira pa kreisi | Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Riteņu slīdes nobīdes indikators | Kameras sistēma | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākguguns