

Technische gegevens

HD 128



Tandemwalsen Serie HD
Tandemwals met twee vibratiewalsen

H240

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenk koppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel en instelbare bestuurdersstoel
- > Spoorcompensatie voor comfortabel aan- en afrijden en verdichten langs stopranden
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HD 128 (H240)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	12300
Bedrijfsgewicht max.	kg	13520
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	31,2/30,9
Franse classificatie, waarde/klasse		29,4/VT2
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	5010
Totale hoogte met cabine	mm	3220
Transporthoogte, min.	mm	2840
Wielbasis	mm	3610
Totale breedte met cabine	mm	2090
Maximale werkbreedte	mm	2080
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	890/890
Draairadius, binnen	mm	5310
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór/achter	mm	1980/1980
Roldiameter, vóór/achter	mm	1400/1400
Roldikte, vóór/achter	mm	19/19
Roltype, vóór		glad/ongedeeld
Roltype, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	100
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		100,0/136,0/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		100,0/134,0/2300
Emissienorm		MEE III
Uitlaatgasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, werkstand	km/h	0-6,2
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,3
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/35
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	42/50
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	42/50
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,89/0,47
Amplitude, achter, I/II	mm	0,89/0,47
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	186/139
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	186/139
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	9
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, type		Druk

Tankvolume/vulhoeveelheid		
Watertank, volume	L	900
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	108
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	106

UITRUSTING

Handgrepen | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | 2 aandrijfhendels | Bedieningseenheid stoel draaibaar met armleuningen en veiligheidsgordel | Amplitude schakelbaar: groot/klein | Vibratie vooraan en achteraan, enkel en dubbel schakelbaar | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg | Accuschakelaar | Waterpeilweergave | Stoeldraai-adapter | Veiligheidsgordel met oprolmechanisme | Handgrepen aan bestuurdersplaats

SPECIALE UITRUSTING

Cabine | Verwarming en airconditioning | HAMM Compaction Meter (HCM) | Snelheidsmeter | Toerentalmeter | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematica-interface | Automatisch vibratiesysteem | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht