

tekniset tiedot

# HD 128



## Tandemtelat Sarja HD

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H240

### KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

**TEKNISET TIEDOT HD 128 (H240)**

| paino                                   |       |                  |
|-----------------------------------------|-------|------------------|
| Ajopaino ohjaamolla varustettuna        | kg    | 12300            |
| Enimmäisajopaino                        | kg    | 13520            |
| staattinen viivakuormitus edessä/takana | kg/cm | 31,2/30,9        |
| ranskalainen luokittelu, arvo/luokka    |       | 29,4/VT2         |
| koneen mitat                            |       |                  |
| kokonaispituus                          | mm    | 5010             |
| kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna | mm    | 3220             |
| lastauksen korkeus, minimi              | mm    | 2840             |
| akseliväli                              | mm    | 3610             |
| kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna  | mm    | 2090             |
| maksimityöleveys                        | mm    | 2080             |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea         | mm    | 890/890          |
| raideympyrän sisäsäde                   | mm    | 5310             |
| valssien mitat                          |       |                  |
| valssin leveys edessä/takana            | mm    | 1980/1980        |
| valssin halkaisija, edessä/takana       | mm    | 1400/1400        |
| valssin vahvuus, edessä/takana          | mm    | 19/19            |
| valssin laji, edessä                    |       | sileä/jakamaton  |
| valssin laji, takana                    |       | sileä/jakamaton  |
| ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle    | mm    | 100              |
| Dieselmoottori                          |       |                  |
| valmistaja                              |       | DEUTZ            |
| Tyyppi                                  |       | TCD 2012 L04 2V  |
| sylinterien lukumäärä                   |       | 4                |
| teho ISO 14396, kW/PS/rpm               |       | 100,0/136,0/2300 |
| teho SAE J1349, kW/HP/rpm               |       | 100,0/134,0/2300 |
| Pakokaasuluokka                         |       | MEE III          |
| Pakokaasujen jälkikäsittely             |       | -                |
| voimansiirtokoneisto                    |       |                  |
| työvaihdenopeus                         | km/h  | 0-6,2            |
| kuljetusvaihdenopeus                    | km/h  | 0-12,3           |
| nousukyky täryn kanssa / ilman täryä    | %     | 30/35            |
| täry                                    |       |                  |
| tärytaajuus, edessä, I/II               | Hz    | 42/50            |
| tärytaajuus, takana, I/II               | Hz    | 42/50            |
| amplitudi, edessä, I/II                 | mm    | 0,89/0,47        |
| amplitudi, takana, I/II                 | mm    | 0,89/0,47        |
| keskipakoisvoima edessä, I/II           | kN    | 186/139          |
| keskipakoisvoima takana, I/II           | kN    | 186/139          |
| Ohjaus                                  |       |                  |
| heilurikulma +/-                        | °     | 9                |
| ohjauslaji                              |       | nivelohjaus      |

| säiliön sisältö / täyttömäärä |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| polttoainesäiliö, sisältö     | L     | 185 |
| vesisäiliö, sisältö           | L     | 900 |
| melutaso                      |       |     |
| ääniteho LW(A), tarra         | db(A) | 108 |
| ääniteho LW(A), mitattu       | db(A) | 106 |

**VARUSTEET**

Nousukahvat | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | 2 ajovipua | Istuimen käyttöyksikkö käännettävä, käsinojat ja turvavyö | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Akun irtikytkin | Vesitason näyttö | Istuimen kääntöadapteri | Turvavyö ja vyönkelauslaite | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla

**ERIKOISVARUSTELU**

Ohjaamo | Lämmitys- ja ilmastointilaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin kierroslukumittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkaliitäntä | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo