

Техникалық деректер

HD 128



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD

Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H240

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 128 (H240)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	12300
Жұмыс салмағы, макс.	kg	13520
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	31,2/30,9
Француз жіктеуі, деректер/класс		29,4/VT2
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5010
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3220
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2840
Дөңгелек базасы	mm	3610
Кабинамен жалпы ені	mm	2090
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2080
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	890/890
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	5310
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	1980/1980
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	1400/1400
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	19/19
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген
Барабан түрі, арты		тегіс/бөлінбеген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	100
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		100,0/136,0/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		100,0/134,0/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		MEE III
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-6,2
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,3
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/35
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,89/0,47
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,89/0,47
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	186/139
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	186/139

Рульдік басқару		
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	185
Су бағы, сыйымдылығы	L	900
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	108
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	106

ЖАБДЫҚ

Тұтқалар | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | 2 басқару тұтқасы | Жүргізушінің шынтак таяныштары мен қауіпсіздік белдігі бар, айналдыра басқару блогымен жарақталған отырғышы | Ауыстырып-қосылатын амплитуда: үлкен/кіші | Алды мен артынан тербелу, дара және қосарлы ауыстырып-қосқыш | Көпшілік қолданатын жолдарда қолдануға арналған жарықтандыру топтамасы | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Су деңгейінің көрсеткіші | Отырғышты бұру адаптері | Белбеу жинау механизмімен қауіпсіздік белдіктері | Машинистің кабинасындағы көтергіш

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Кабина | Жылыту және кондиционерлеу жүйесі | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Қозғалтқыштың айналымдар санын нұсқағыш | HAMM Temperature Meter (HTM) | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Автоматты тербеліс | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам