

## Tehniskie dati

# HD 128



### Tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar divām vibrācijas bandāžām

H240

### BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI HD 128 (H240)

| Svars                                         |       |                     |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|
| Darba svars ar kabīni                         | kg    | 12300               |
| Maksimālais darba svars                       | kg    | 13520               |
| Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure | kg/cm | 31,2/30,9           |
| Franc. klasifikācija, vērtība/klase           |       | 29,4/VT2            |
| Mašīnas izmēri                                |       |                     |
| Kopējais garums                               | mm    | 5010                |
| Kopējais augstums ar kabīni                   | mm    | 3220                |
| Iekraušanas augstums, min.                    | mm    | 2840                |
| Asu attālums                                  | mm    | 3610                |
| Kopējais platums ar kabīni                    | mm    | 2090                |
| Maksimālais darba platums                     | mm    | 2080                |
| Kreisās/labās puses ietves malas klirens      | mm    | 890/890             |
| Iekšējais pagrieziena rādiuss                 | mm    | 5310                |
| Bandāžu izmēri                                |       |                     |
| Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure         | mm    | 1980/1980           |
| Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure        | mm    | 1400/1400           |
| Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure         | mm    | 19/19               |
| Bandāžas veids, priekšpuse                    |       | vienlaidu/nedalītas |
| Bandāžas veids, aizmugure                     |       | vienlaidu/nedalītas |
| Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi              | mm    | 100                 |
| Dīzeļdzinējs                                  |       |                     |
| Ražotājs                                      |       | DEUTZ               |
| Modelis                                       |       | TCD 2012 L04 2V     |
| Cilindri, skaits                              |       | 4                   |
| Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min             |       | 100,0/136,0/2300    |
| Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.            |       | 100,0/134,0/2300    |
| Izplūdes gāzu norma                           |       | MEE III             |
| Izplūdes gāzu pēcapstrāde                     |       | -                   |
| Piedziņa                                      |       |                     |
| Ātrums, darba pārnese                         | km/h  | 0-6,2               |
| Ātrums, transportēšanas pārnese               | km/h  | 0-12,3              |
| Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas     | %     | 30/35               |
| Vibrācija                                     |       |                     |
| Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II        | Hz    | 42/50               |
| Vibrācijas frekvence, aizmugure, I/II         | Hz    | 42/50               |
| Amplitūda, priekšpuse, I/II                   | mm    | 0,89/0,47           |
| Amplitūda, aizmugure, I/II                    | mm    | 0,89/0,47           |
| Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II           | kN    | 186/139             |
| Centrbēdzes spēks, aizmugure, I/II            | kN    | 186/139             |

| Vadība                             |       |                          |
|------------------------------------|-------|--------------------------|
| Vadība, veids                      |       | Posmveida karkasa vadība |
| Apsmidzināšanas ierīce             |       |                          |
| Ūdens smidzināšana, veids          |       | Spiediens                |
| Tvertnes tilpums/iepildes daudzums |       |                          |
| Degvielas tvertne, tilpums         | L     | 185                      |
| Ūdens tvertne, tilpums             | L     | 900                      |
| Trokšņa līmenis                    |       |                          |
| Trokšņa jauda LW(A), uzlīme        | db(A) | 108                      |
| Izmērītā trokšņa jauda LW(A)       | db(A) | 106                      |

APRĪKOJUMS

Kāpņu rokturi | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | 2 vadības sviras | Pagriežams sēdekļa ekspluatācijas bloks ar roku balstiem un drošības jostu | Regulējama amplitūda: liela/maza | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, atsevišķi un dubulti regulējama | Apgaismojuma pakete ekspluatācijai uz ceļiem un ielām | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens līmeņa rādītājs | Sēdekļa pagriešanas adapteris | Drošības josta ar savilcēju | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas

PAPILDAPRĪKOJUMS

Kabīne | Apsildes un kondicionēšanas iekārta | „HAMM” blīvuma mēritājs (HCM) | Spidometrs | Dzinēja pagriezienu skaita mēritājs | „HAMM” temperatūras mēritājs (HTM) | Telemātikas saskarne | Vibrācijas automātika | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns