

Tekniske data

HD 128



Tandemvalser Serie HD

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H240

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE DATA HD 128 (H240)

Vekt

Driftsvekt med førerhus	kg	12300
Driftsvekt, maks.	kg	13520
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	31,2/30,9
Fransk klassifisering, verdi/klasse		29,4/VT2

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	5010
Total høyde med førerhus	mm	3220
Høyde, lasting, min.	mm	2840
Akseavstand	mm	3610
Total bredde med førerhus	mm	2090
Maksimal arbeidsbredde	mm	2080
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	890/890
Sporkrets, inne	mm	5310

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran/bak	mm	1980/1980
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommelstyrke, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100

Dieselmotor

Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		MEE III
Avgassetterbehandling		-

Kjøredrev

Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,2
Hastighet, transportgir	km/h	0-12,3
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/35

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,89/0,47
Amplitude, bak, I/II	mm	0,89/0,47
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	186/139
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	186/139

Styring

Pendelvinkel +/-	°	9
Styring, type		Knekkstyring

Overrisslingsanlegg

Vannoverrissing, type		Trykk
-----------------------	--	-------

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	185
Vanntank, innhold	L	900

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	108
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	106

UTSTYR

Rekkverk | Førerplattform med innstigning på begge sider | 2 kjørespaker | Setebetjeningsenhet, dreibar med armstøtter og sikkerhetsbelte | Amplitude som kan koples: stor/liten | Vibrasjon foran og bak, kan koples enkeltvis og dobbelt | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Batteriskillebryter | Vannivådisplay | Setesvingeadapter | Sikkerhetsbelte med beltetrommel | Rekkverk på førerplattform

SPELIALUTSTYR

Førerhus | Varme og aircondition | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Turteller for motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkgrensesnitt | Automatisk vibrasjonssystem | Arbeidsllys | Roterende lys