

Tehnički podaci

# HD 128



## Tandemski valjci Serija HD

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja

H240

### NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom
- > Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI HD 128 (H240)

| Težine                                         |       |                   |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Radna težina sa kabinom                        | kg    | 12300             |
| Maks. radna težina                             | kg    | 13520             |
| Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi | kg/cm | 31,2/30,9         |
| Francuska klasifikacija, vrednost/klasa        |       | 29,4/VT2          |
| Dimenzije mašine                               |       |                   |
| Ukupna dužina                                  | mm    | 5010              |
| Ukupna visina sa kabinom                       | mm    | 3220              |
| Visina punjenja, min.                          | mm    | 2840              |
| Međuosovinski razmak                           | mm    | 3610              |
| Ukupna širina sa kabinom                       | mm    | 2090              |
| Maksimalna radna širina                        | mm    | 2080              |
| Visina iznad pločnika, levo/desno              | mm    | 890/890           |
| Krug okretanja, unutrašnji                     | mm    | 5310              |
| Dimenzije bubnja                               |       |                   |
| Širina bubnja, spreda/otpozadi                 | mm    | 1980/1980         |
| Prečnik bubnja, spreda/otpozadi                | mm    | 1400/1400         |
| Debljina bubnja, spreda/otpozadi               | mm    | 19/19             |
| Vrsta bubnja, spreda                           |       | glatki/nepodeljen |
| Vrsta bubnja, otpozadi                         |       | glatki/nepodeljen |
| Odstupanje traga, levo/desno                   | mm    | 100               |
| Dizel motor                                    |       |                   |
| Proizvođač                                     |       | DEUTZ             |
| Tip                                            |       | TCD 2012 L04 2V   |
| Broj cilindara                                 |       | 4                 |
| Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min                   |       | 100,0/136,0/2300  |
| Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min                   |       | 100,0/134,0/2300  |
| Stepen izduvnih gasova                         |       | MEE III           |
| Nakn. obrada izduvnih gasova                   |       | -                 |
| Pogon                                          |       |                   |
| Brzina, radni stepen prenosa                   | km/h  | 0-6,2             |
| Brzina, transportni stepen prenosa             | km/h  | 0-12,3            |
| Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije      | %     | 30/35             |
| Vibracije                                      |       |                   |
| Frekvencija vibracija, spreda, I/II            | Hz    | 42/50             |
| Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II          | Hz    | 42/50             |
| Amplituda, spreda, I/II                        | mm    | 0,89/0,47         |
| Amplituda, otpozadi, I/II                      | mm    | 0,89/0,47         |
| Centrifugalna sila, spreda, I/II               | kN    | 186/139           |
| Centrifugalna sila, otpozadi, I/II             | kN    | 186/139           |
| Upravljanje                                    |       |                   |
| Ugao oscilacija +/-                            | °     | 9                 |

| Upravljanje                             |       |                     |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|
| Upravljanje, vrsta                      |       | Zglobno upravljanje |
| Postrojenje za navodnjavanje            |       |                     |
| Navodnjavanje vodom, vrsta              |       | Pritisak            |
| Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja |       |                     |
| Rezervoar za gorivo, kapacitet          | L     | 185                 |
| Rezervoar za vodu, kapacitet            | L     | 900                 |
| Nivo zvuka                              |       |                     |
| Akustička snaga LW(A), nalepnica        | db(A) | 108                 |
| Akustička snaga LW(A), izmerena         | db(A) | 106                 |

OPREMA

Rukohvati za penjanje | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | 2 pogonske poluge | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom, naslonima za ruke i sigurnosnim pojasom | Mogućnost uključivanja velike/male amplitude | Vibriranje spreda i otpozadi, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima | Rastavni prekidač akumulatora | Pokazivač nivoa vode | Adapter za obrtanje sedišta | Sigurnosni pojas sa uređajem za namotavanje pojasa | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača

DODATNA OPREMA

Kabina | Uređaj za grejanje i klimatizaciju | HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Merač broja obrtaja motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematski interfejs | Automatika vibriranja | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa