

Të dhënat teknike

HD 138



Rula të dyfishtë Seria HD

Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese

H240

PIKAT KRYESORE

- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës dhe ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit

TË DHËNAT TEKNIKE HD 138 (H240)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	13820
Pesha operative, maks.	kg	14610
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	32,5/32,0
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		27,8/VT1
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5010
Lartësia totale me kabinë	mm	3220
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2840
Baza e volantit	mm	3610
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Gjerësia e punës maks.	mm	2240
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	890/890
Rrezja e kthimit, brenda	mm	5230
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	2140/2140
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	1400/1400
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	27/27
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	100
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve		MEE III
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-6,2
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,3
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/35
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Frekuenca e dridhjes, prapa, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,81/0,41
Amplituda, prapa, I/II	mm	0,81/0,41
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	186/139
Forca centrifugale, prapa, I/II	kN	186/139

Drejtimi		
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Sistemi i sprucimit		
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	185
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	900
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	108
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	106

PAJISJA

Dorezat për zbrijte | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | 2 Leva nisje | Njësi operimi ndenjëse e rrotullueshme me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurimi | Amplitudë e ndryshueshme: e madhe/e vogël | Vibrim para dhe mbrapa, mund të aktivizohet në mënyrë të veçuar ose të dyfishtë | Paketë ndriçimi për operimin dhe rrugët publike | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Treguesi i nivelit të ujit | Adaptor i rrotullimit të ndenjëses | Rripi i sigurimit me mbledhësin e rripit | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit

PAJISJE OPSIONALE

Kabina | Impianti i ngrohjes dhe i kondicionerit | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Matësi i xhirove të motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Ndërfaqja telematike | Sestem automatik vibrimi | Ndriçimi i punës | Fenelinat