

Tekniske data

HD 138



Tandemtromler Serie HD
Tandemtromle med to vibrationstromler

H240

HIGHLIGHTS

- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > 3-punkt knæklod til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde

TEKNISKE DATA HD 138 (H240)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	13820
Driftsvægt maks.	kg	14610
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	32,5/32,0
Fransk klassificering, værdi/klasse		27,8/VT1
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	5010
Totalhøjde med kabine	mm	3220
Højde, last, min.	mm	2840
Akselafstand	mm	3610
Totalbredde med kabine	mm	2250
Maks. arbejdsbredde	mm	2240
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	890/890
Sporkredsradius, indvendigt	mm	5230
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	2140/2140
Tromlediameter, foran/bagved	mm	1400/1400
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	27/27
Tromletype, foran		glat/udelt
Tromletype, bagved		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	100
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		100,0/134,0/2300
Udstødningstrin		MEE III
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,2
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,3
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/35
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	42/50
udsving, foran, I/II	mm	0,81/0,41
Udsving, bagved, I/II	mm	0,81/0,41
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	186/139
Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	186/139
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	9
Styring, type		Knækstyring
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	185
Vandtank, indhold	L	900
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	108
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	106

UDSTYR

Opstigningsgreb | Førerplads med opstigning i begge sider | 2 joystick | Sædebetjening, kan drejes med armlæn og sikkerhedssele | Amplitude kan kobles: høj/lav | Vibration foran og bagtil, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt | Belysningspakke til drift på offentlige veje | Batteriafbryder | Vandstandsdisplay | Sædedrejeadapter | Sikkerhedssele med seleopruller | Opstigningsgreb på førerplads

SPECIALUDSTYR

Kabine | Varme- og klimaanlæg | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Motoromdrejningstalsmåler | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikgrænseflade | Vibrationsautomatik | Arbejdslys | Rotorblink