

tekniset tiedot

HD 138



Tandemtelat Sarja HD

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H240

KOHOKOHDAT

- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella

TEKNISET TIEDOT HD 138 (H240)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	13820
Enimmäisajopaino	kg	14610
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	32,5/32,0
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		27,8/VT1

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5010
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3220
lastauksen korkeus, minimi	mm	2840
akseliväli	mm	3610
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maksimityöleveys	mm	2240
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	890/890
raideympyrän sisäsäde	mm	5230

valssien mitat

valssin leveys edessä/takana	mm	2140/2140
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	27/27
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	100

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		MEE III
Pakokaasujen jälkikäsittely		-

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus	km/h	0-6,2
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,3
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/35

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,81/0,41
amplitudi, takana, I/II	mm	0,81/0,41
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	186/139
keskipakoisvoima takana, I/II	kN	186/139

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	9
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	185
vesisäiliö, sisältö	L	900

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	108
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	106

VARUSTEET

Nousukahvat | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | 2 ajovipua | Istuimen käyttöyksikkö käännettävä, käsinojat ja turvavyö | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Akun irtikytkin | Vesitason näyttö | Istuimen kääntöadapteri | Turvavyö ja vyönkelauslaite | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla

ERIKOISVARUSTELU

Ohjaamo | Lämmitys- ja ilmastointilaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin kierroslukumittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkaliitäntä | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo