

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 138



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนสองตัว

H240

ไฮไลต์

- > ความเฉของช่องทางสำหรับการขับขึ้นและออก และการบีบอัดที่ขอบ
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมด้วยชุดควบคุมสำหรับที่นั่งแบบหมุนได้ และที่นั่งคนขับแบบปรับได้

ข้อมูลทางเทคนิค HD 138 (H240)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้อยควบคุม	kg	13820
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	14610
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	32,5/32,0
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		27,8/VT1
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5010
ความสูงทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	3220
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2840
ฐานล้อ	mm	3610
ความกว้างทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	2250
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2240
ระยะทางจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	890/890
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	5230
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	2140/2140
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1400/1400
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	27/27
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	100
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		100,0/136,0/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		100,0/134,0/2300
มาตรฐานไอเสีย		MEE III
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-6,2
ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง	km/h	0-12,3
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	30/35
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,81/0,41
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,81/0,41
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	186/139
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II	kN	186/139
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	9
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	185
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	900
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	108
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	106

อุปกรณ์

ราวจับ, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, คันขับ 2 คัน, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง หมุนได้ พร้อมที่วางแขนและเข็มขัดนิรภัย, แอมพลิฟิไคเดอร์: เล็ก/ใหญ่, การสั่นสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง เปิดเดี่ยวและคู่ได้, ชุดไฟสำหรับการทำงานบนถนนสาธารณะ, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์, ส่วนแสดงระดับน้ำ, อะแดปเตอร์หมุนที่นั่ง, เข็มขัดนิรภัยพร้อมตัวดึงกลับ, ราวจับตรงแทนส่วนควบคุมสำหรับคนขับ

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ห้องเครื่อง, ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ตัววัดความเร็ว, ตัววัดความเร็วรอบเครื่องยนต์, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนติดต่อบนเพเลแมติก, ระบบสั่นสะเทือนอัตโนมัติ, ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน