



Технічні дані

HD 138



Тандемні котки Серія HD

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H240

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Система зміщення колії для комфортного під'їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння і регульованим сидінням водія

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HD 138 (H240)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	13820
Робоча вага, макс.	kg	14610
Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	32,5/32,0
Франц. класифікація, значення/клас		27,8/VT1
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	5010
Загальна висота разом із кабіною	mm	3220
Високе навантаження, мінім.	mm	2840
База	mm	3610
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2250
Максимальна робоча ширина	mm	2240
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	890/890
Радіус повороту, внутрішній	mm	5230
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	2140/2140
Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	1400/1400
Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	27/27
Тип вальця, попереду		гладкий/цільний
Тип вальця, ззаду		гладкий/цільний
Зміщення колії	mm	100
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		100,0/136,0/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		100,0/134,0/2300
Норма токсичності випускних газів		MEE III
Обробка випускних газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкість, робочий хід	km/h	0-6,2
Швидкість, транспортний хід	km/h	0-12,3
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	30/35
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	42/50
Частота вібрацій, ззаду, I/II	Hz	42/50
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,81/0,41
Амплітуда, ззаду, I/II	mm	0,81/0,41
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	186/139

Вібрація		
Відцентрова сила, ззаду, рів. I/II	kN	186/139
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	9
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	185
Водяний бак, вміст	L	900
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	108
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	106

ОБЛАДНАННЯ

Поручні для підйому | Платформа оператора, підйом із двох сторін | 2 важелі керування | Пристрій керування поворотним механізмом сидіння з підлокітниками і ременем безпеки | Регульована амплітуда: велика/мала | Вібрація спереду і ззаду, увімкнення окремо або одночасно | Пакет освітлення для застосування на дорогах загального користування | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Індикатор рівня води | Поворотний механізм сидіння | Ремінь безпеки з механізмом втягування | Поручні для підйому на платформу оператора

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна | Система опалення та кондиціонування | Датчик ущільнення HAMM (HCM) | Спідометр | Датчик числа обертів двигуна | Датчик температури HAMM (HTM) | Телематичний інтерфейс | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок