

Të dhënat teknike

HD O128V



Rula të dyfishtë Seria HD

Rul i dyfishtë me shtresë vibruese dhe osciluese\

H240

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantonit
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës dhe ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit

TË DHËNAT TEKNIKE HD O128V (H240)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	12250
Pesha operative, maks.	kg	13470
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	31,2/30,7
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		29,4/VT2
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5010
Lartësia totale me kabinë	mm	3220
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2840
Baza e volantit	mm	3610
Gjerësia totale me kabinë	mm	2090
Gjerësia e punës maks.	mm	2080
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	890/890
Rrezja e kthimit, brenda	mm	5310
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1980/1980
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	1400/1400
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	19/20
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	100
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve		MEE III
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-6,2
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/35
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,89/0,47
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	186/139
Lëkundja		
Forca e lëkundjes, prapa, I/II	kN	170/231
Frekuenca e lëkundjes, prapa, I/II	Hz	36/42
Amplituda tangente, prapa, I/II	mm	1,20/1,20

Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	9
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Sistemi i sprucimit		
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	185
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	900
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	108
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	106

PAJISJA

Dorezat për zbrijte | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | 2 Leva nisje | Njësi operimi ndenjëse e rrotullueshme me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurimi | Amplitudë e ndryshueshme: e madhe/e vogël | Vibrim para dhe mbrapa, mund të aktivizohet në mënyrë të veçantë ose të dyfishtë | Paketë ndriçimi për operimin dhe rrugët publike | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Treguesi i nivelit të ujit | Adaptor i rrotullimit të ndenjëses | Rripi i sigurimit me mbledhësin e rripit | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit

PAJISJE OPSIONALE

Kabina | Impianti i ngrohjes dhe i kondicionerit | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Matësi i xhirove të motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Ndërfaqja telematike | Sestem automatik vibrimi | Ndriçimi i punës | Fenelinat