

Технически данни

HD 0128V



Тандемни валяци Серия HD

Тандемен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H240

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Уплътняване с осцилация
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HD O128V (H240)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	12250
Работно тегло макс.	kg	13470
Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	31,2/30,7
Френска класификация, величина/клас		29,4/VT2
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5010
Обща височина с кабина	mm	3220
Височина на натоварване, миним.	mm	2840
Междусово разстояние	mm	3610
Обща ширина с кабина	mm	2090
Максимална работна ширина	mm	2080
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	890/890
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	5310
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1980/1980
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1400/1400
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	19/20
Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
Тип бандаж, отзад		гладък/неразделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	100
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Ниво отр. газове		MEE III
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Работна скорост	km/h	0-6,2
Транспортна скорост	km/h	0-12,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/35
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,89/0,47
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	186/139

Осцилация		
Осцилационна честота, отзад, I/II	Hz	36/42
Тангенциална амплитуда, отзад, I/II	mm	1,20/1,20
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	9
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	185
Резервоар за вода, вместимост	L	900
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	108
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	106

ОБОРУДВАНЕ

Ръкохватки на стълбите | Операторска кабина със стълби от двете страни | 2 лоста за управление | Въртящ се модул за обслужване на седалката с подлакътници и предпазен колан | Превключване на амплитудата: голяма/малка | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и и двете | Пакет светлини за експлоатация по обществени пътища | Прекъсвач на акумулатора | Индикация на нивото на водата | Адаптер за въртене на седалката | Предпазен колан с механизъм за автоматично развиване | Ръкохватки за качване на операторската кабина

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина | Отоплителна и климатична инсталация | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Измерване на оборотите на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Телематик интерфейс | Вибрационна автоматика | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа