

Техникалық деректер

HD 0128V



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD

Тербелетін және осцилляторлы құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H240

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Тербелістермен қысу
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD O128V (H240)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	12250
Жұмыс салмағы, макс.	kg	13470
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	31,2/30,7
Француз жіктеуі, деректер/класс		29,4/VT2
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5010
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3220
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2840
Дөңгелек базасы	mm	3610
Кабинамен жалпы ені	mm	2090
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2080
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	890/890
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	5310
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	1980/1980
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	1400/1400
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	19/20
Барабан түрі, алды		теріс/бөлінбеген
Барабан түрі, арты		теріс/бөлінбеген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	100
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		100,0/136,0/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/НР/айналым/минут		100,0/134,0/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		MEE III
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-6,2
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/35
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,89/0,47
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	186/139
Тербеліс		
Тербеліс күші, арты, I/II	kN	170/231
Тербеліс жиілігі, арты, I/II	Hz	36/42
Тангенстік амплитуда, арты, I/II	mm	1,20/1,20

Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	9
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	185
Су бағы, сыйымдылығы	L	900
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	108
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	106

ЖАБДЫҚ

Тұтқалар | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | 2 басқару тұтқасы | Жүргізушінің шынтақ таяныштары мен қауіпсіздік белдігі бар, айналдыра басқару блогымен жарақталған отырғышы | Ауыстырып-қосылатын амплитуда: үлкен/кіші | Алды мен артынан тербелу, дара және қосарлы ауыстырып-қосқыш | Көпшілік қолданатын жолдарда қолдануға арналған жарықтандыру топтамасы | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Су деңгейінің көрсеткіші | Отырғышты бұру адаптері | Белбеу жинау механизмімен қауіпсіздік белдіктері | Машинистің кабинасындағы көтергіш

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Кабина | Жылыту және кондиционерлеу жүйесі | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Қозғалтқыштың айналымдар санын нұсқағыш | HAMM Temperature Meter (HTM) | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Автоматты тербеліс | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам