

Tehniskie dati

HD O128V



Tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas bandāžu

H240

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli

TEHNISKIE DATI HD O128V (H240)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	12250
Maksimālais darba svars	kg	13470
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	31,2/30,7
Franc. klasifikācija, vērtība/kļase		29,4/VT2
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5010
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3220
Iekraušanas augstums, min.	mm	2840
Asu attālums	mm	3610
Kopējais platums ar kabīni	mm	2090
Maksimālais darba platums	mm	2080
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	890/890
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	5310
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1980/1980
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	1400/1400
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	19/20
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/nedalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	100
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		100,0/136,0/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		100,0/134,0/2300
Izplūdes gāzu norma		MEE III
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-6,2
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	30/35
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,89/0,47
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	186/139
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugure, I/II	kN	170/231
Oscilācijas frekvence, aizmugure, I/II	Hz	36/42
Tangenciālā amplitūda, aizmugure, I/II	mm	1,20/1,20

Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	9
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	185
Ūdens tvertne, tilpums	L	900
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	108
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	106

APRĪKOJUMS

Kāpņu rokturi | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | 2 vadības sviras | Pagriežams sēdekļa ekspluatācijas bloks ar roku balstiem un drošības jostu | Regulējama amplitūda: liela/maza | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, atsevišķi un dubulti regulējama | Apgaismojuma pakete ekspluatācijai uz ceļiem un ielām | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens līmeņa rādītājs | Sēdekļa pagriešanas adapteris | Drošības josta ar savilcēju | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas

PAPILDAPRĪKOJUMS

Kabīne | Apsildes un kondicionēšanas iekārta | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Spidometrs | Dzinēja pagriezienu skaita mērītājs | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Telemātikas saskarne | Vibrācijas automātika | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns