

Techniniai duomenys

HD 0128V



Tandeminiai volai Serija HD

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H240

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Tankinimas, naudojant virpesius
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku ir reguliuojama vairuotojo sėdyne

TECHNINIAI DUOMENYS HD O128V (H240)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	12250
Maks. darbinė masė	kg	13470
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	31,2/30,7
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		29,4/VT2
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5010
Bendras aukštis su kabina	mm	3220
Krovimo aukštis, min.	mm	2840
Atstumas tarp ašių	mm	3610
Bendras plotis su kabina	mm	2090
Didžiausias darbinis plotis	mm	2080
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	890/890
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	5310
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1980/1980
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1400/1400
Būgno storis, priekyje, gale	mm	19/20
Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	100
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L04 2V
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		MEE III
Išmetamųjų dujų apdorojimas		-
Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,2
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/35
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,89/0,47
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	186/139
Osciliacija		
Osciliacijos jėga, gale, I/II	kN	170/231
Osciliacijos dažnis, gale, I/II	Hz	36/42
Tangentinė amplitudė, gale, I/II	mm	1,20/1,20
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	9
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	185
Vandens bakas, talpa	L	900
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	108
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	106

ĮRANGA

Įlipimo rankenos | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | 2 valdymo svirtis | Sukiojamas sėdynės valdymo blokas su ranktūriais ir saugos diržu | Amplitudė, perjungiamo: didelė / maža | Vibracijos režimas, priekyje ir gale, įjungiamas atskirai ir kartu | Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais | Baterijos grandinės pertraukiklis | Vandens lygio indikatorius | Sėdynės sukimosi adapteris | Saugos diržas su diržo suvyniojimo įtaisu | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos

SPECIALI ĮRANGA

Kabina | Šildytuvas ir oro kondicionierius | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Tachometras | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Telematikos sąsaja | Vibracijos automatika | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas