

Tekniske data

HD 0128V



Tandemvalser Serie HD

Tandemvalse med vibrerende og oscilleringstrommel

H240

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Komprimering med oscillering
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete

TEKNISKE DATA HD O128V (H240)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	12250
Driftsvekt, maks.	kg	13470
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	31,2/30,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		29,4/VT2
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5010
Total høyde med førerhus	mm	3220
Høyde, lasting, min.	mm	2840
Akseavstand	mm	3610
Total bredde med førerhus	mm	2090
Maksimal arbeidsbredde	mm	2080
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	890/890
Sporkrets, inne	mm	5310
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1980/1980
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommelstyrke, foran/bak	mm	19/20
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		MEE III
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,2
Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/35
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,89/0,47
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	186/139
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	170/231
Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	36/42
Tangentialamplitude, bak, I/II	mm	1,20/1,20
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	9
Styring, type		Knekkstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	900
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	108
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	106

UTSTYR

Rekkverk | Førerplattform med innstigning på begge sider | 2 kjørespaker | Setebetjeningsenhet, dreibar med armstøtter og sikkerhetsbelte | Amplitude som kan koples:stor/liten | Vibrasjon foran og bak, kan koples enkeltvis og dobbelt | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Batteriskillebryter | Vannivådisplay | Setesvingeadapter | Sikkerhetsbelte med beltetrommel | Rekkverk på førerplattform

SPELIALUTSTYR

Førerhus | Varme og aircondition | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Turteller for motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkgrensesnitt | Automatisk vibrasjonssystem | Arbeidslys | Roterende lys