

Tehnički podaci

HD 0128V



Tandemski valjci Serija HD

Tandemski valjak sa vibracionim i oscilatornim omotačem bubnja

H240

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zbijanje sa oscilovanjem
- > Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom

TEHNIČKI PODACI HD O128V (H240)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	12250
Maks. radna težina	kg	13470
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	31,2/30,7
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		29,4/VT2
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5010
Ukupna visina sa kabinom	mm	3220
Visina punjenja, min.	mm	2840
Međuosovinski razmak	mm	3610
Ukupna širina sa kabinom	mm	2090
Maksimalna radna širina	mm	2080
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	890/890
Krug okretanja, unutrašnji	mm	5310
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1980/1980
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	1400/1400
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	19/20
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	100
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		100,0/136,0/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		100,0/134,0/2300
Stepen izduvnih gasova		MEE III
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-6,2
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/35
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	42/50
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,89/0,47
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	186/139
Oscilacije		
Oscilatorna sila, otpozadi, I/II	kN	170/231
Frekvencija oscilacija, otpozadi, I/II	Hz	36/42
Tangencijalna amplituda, otpozadi, I/II	mm	1,20/1,20

Upravljanje		
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	185
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	900
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	108
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	106

OPREMA

Rukohvati za penjanje | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | 2 pogonske poluge | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom, naslonima za ruke i sigurnosnim pojasom | Mogućnost uključivanja velike/male amplitude | Vibriranje spreda i otpozadi, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima | Rastavni prekidač akumulatora | Pokazivač nivoa vode | Adapter za obrtanje sedišta | Sigurnosni pojas sa uređajem za namotavanje pojasa | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača

DODATNA OPREMA

Kabina | Uređaj za grejanje i klimatizaciju | HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Merač broja obrtaja motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematski interfejs | Automatika vibriranja | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa