

Të dhënat teknike

HD O138V



Rula të dyfishtë Seria HD

Rul i dyfishtë me shtresë vibruese dhe osciluese\

H240

PIKAT KRYESORE

- > Ngjeshje me lëkundje
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës dhe ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve

TË DHËNAT TEKNIKE HD O138V (H240)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	13540
Pesha operative, maks.	kg	14770
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	33,3/29,9
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		29,0/VT1
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5010
Lartësia totale me kabinë	mm	3220
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2840
Baza e volantit	mm	3610
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Gjerësia e punës maks.	mm	2240
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	890/890
Rrezja e kthimit, brenda	mm	5230
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	2140/2140
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	1400/1400
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	27/20
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	100
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve		MEE III
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-6,2
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/35
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,81/0,41
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	186/139
Lëkundja		
Forca e lëkundjes, prapa, I/II	kN	170/231
Frekuenca e lëkundjes, prapa, I/II	Hz	36/42
Amplituda tangente, prapa, I/II	mm	1,14/1,14

Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	9
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Sistemi i sprucimit		
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	185
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	900
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	108
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	106

PAJISJA

Dorezat për zbrijte | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | 2 Leva nisje | Njësi operimi ndenjëse e rrotullueshme me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurimi | Amplitudë e ndryshueshme: e madhe/e vogël | Vibrim para dhe mbrapa, mund të aktivizohet në mënyrë të veçantë ose të dyfishtë | Paketë ndriçimi për operimin dhe rrugët publike | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Treguesi i nivelit të ujit | Adaptor i rrotullimit të ndenjëses | Rripi i sigurimit me mbledhësin e rripit | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit

PAJISJE OPSIONALE

Kabina | Impianti i ngrohjes dhe i kondicionerit | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Matësi i xhirove të motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Ndërfaqja telematike | Sestem automatik vibrimi | Ndriçimi i punës | Fenelinat