

tehnilised andmed

HD 0138V



Tandemrullid Seeria HD

Vibro- ja ostsilleeriva bandaažiga tandemrull

H240

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

TEHNILISED ANDMED HD O138V (H240)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	13540
töökaal max.	kg	14770
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	33,3/29,9
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		29,0/VT1
masina mõõtmised		
kogupikkus	mm	5010
kogukõrgus kabiiniga	mm	3220
koorma kõrgus, minim.	mm	2840
teljevahe	mm	3610
kogulaius kabiiniga	mm	2250
maksimaalne töölaius	mm	2240
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	890/890
seesmine pöörderaadius	mm	5230
bandaažide mõõtmised		
bandaaži laius, ees/taga	mm	2140/2140
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	1400/1400
bandaaži paksus, ees/taga	mm	27/20
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
rattajooks, vasakule/paremale	mm	100
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		MEE III
heitgaasi järelkäitus		-
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-6,2
kiirus, transpordikäigul	km/h	0-12,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/35
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
amplituud ees, I/II	mm	0,81/0,41
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	186/139
võnkumine		
võnkejõud, taga, I/II	kN	170/231
võnkesagedus, taga, I/II	Hz	36/42
tangentsiaalampliituud, taga, st. I/II	mm	1,14/1,14
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	9
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk

paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	185
veepaagi maht	L	900
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	108
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	106

VARUSTUS

Trepikäsi puud | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | 2 sõiduhuoba | Pööratav, käetugede ja turvavööga juhtpultiste | Lülitatav amplituud: suur/väike | Vibratsioonid ees ja taga on ühekaupa ja topelt lülitatavad | Valgustuspakett üldkasutatavatel teedel sõitmiseks | Aku lahkliit | Veetaseme näidik | Istme pöördadapter | Pingutusrulliga turvavöö | Ronimiskäepidemed juhiplatvormil

ERIVARUSTUS

Kabiin | Kütte- ja kliimaseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Mootori tahhomeeter | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemaatikaliides | Vibratsiooniautomaatika | Töövalgustus | Pöördviikur