

tekniset tiedot

HD 0138V



Tandemtelat Sarja HD

Tandemtela värähtely- ja oskillaatiovalssilla

H240

KOHOKOHDAT

- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa

TEKNISET TIEDOT HD O138V (H240)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	13540
Enimmäisajopaino	kg	14770
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	33,3/29,9
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		29,0/VT1
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5010
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3220
lastauksen korkeus, minimi	mm	2840
akseliväli	mm	3610
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maksimityöleveys	mm	2240
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	890/890
raideympyrän sisäsäde	mm	5230
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	2140/2140
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	27/20
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	100
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		MEE III
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
työvaihdenopeus	km/h	0-6,2
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/35
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,81/0,41
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	186/139
Värähtely		
värähtelyvoima, takana, I/II	kN	170/231
värähtelytaajuus, takana I/II	Hz	36/42
tangenttinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,14/1,14
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	9
ohjauslaji		nivelohjaus

kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	185
vesisäiliö, sisältö	L	900
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	108
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	106

VARUSTEET

Nousukahvat | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | 2 ajovipua | Istuimen käyttöyksikkö käännettävä, käsinojat ja turvavyö | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Akun irtikytkin | Vesitason näyttö | Istuimen kääntöadapteri | Turvavyö ja vyönkelauslaite | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla

ERIKOISVARUSTELU

Ohjaamo | Lämmitys- ja ilmastointilaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin kierroslukumittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkaliitäntä | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo