

Műszaki adatok

HD O138V



Tandemhengerek Sorozat HD

Tandemhenger vibrációs- és oszcillációs abronccsal

H240

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Oszcillációs tömörítés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez

MŰSZAKI ADATOK HD O138V (H240)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	13540
Üzemi súly max.	kg	14770
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	33,3/29,9
Franc. Osztályozás, érték/osztály		29,0/VT1
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5010
Teljes magasság kabinnal	mm	3220
Rakodási magasság, minim.	mm	2840
Tengelytávolság	mm	3610
Teljes szélesség kabinnal	mm	2250
Maximális munkaszélesség	mm	2240
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	890/890
Nyomkørsugár, belső	mm	5230
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl/hátul	mm	2140/2140
Abroncsátmérő, elöl/hátul	mm	1400/1400
Abroncsvastagság, elöl/hátul	mm	27/20
Abroncsfajta, elöl		sima/osztatlan
Abroncsfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	100
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		100,0/136,0/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		MEE III
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,2
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/35
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	42/50
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,81/0,41
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	186/139
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul, I/II	kN	170/231
Oszcillációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	36/42
Tangenciális amplitúdó, hátul, I/II	mm	1,14/1,14
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	9
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	185
Víztartály, térfogat	L	900
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	108
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	106

FELSZERELTSÉG

Kapaszkodók | Vezetőállás kétoldali fellépővel | 2 menetkar | Forgatható ülés kezelőegység kartámasszal és biztonsági övvel | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Vibráció elöl és hátul, egyenként és duplán kapcsolható | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Vízszintjelző | Ülésfordító adapter | Biztonsági öv felcsévével | Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Kabin | Fűtő/hűtő klímaberendezés | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sebességmérő | Motorfordulatszám-mérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikai interfész | Vibrációs automatika | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa