

Technické údaje

HD O138V



Tandemové valce Séria HD

Tandemový valec s vibračným behúňom a oscilačným behúňom

H240

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Zhutňovanie s osciláciou
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla s nastaviteľným sedadlom vodiča
- > Presadenie stopy pre komfortný nájazd a výjazd, resp. zhutňovanie obrubníkov

TECHNICKÉ ÚDAJE HD O138V (H240)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	13540
Prevádzková hmotnosť max.	kg	14770
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	33,3/29,9
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		29,0/VT1
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5010
Celková výška s kabínou	mm	3220
Výška nakladania, min.	mm	2840
Rázvor náprav	mm	3610
Celková šírka s kabínou	mm	2250
Maximálna pracovná šírka	mm	2240
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	890/890
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	5230
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu/vzadu	mm	2140/2140
Priemer bandáže, vpredu/vzadu	mm	1400/1400
Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu	mm	27/20
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
Druh bandáže, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie rozchodu, vľavo/vpravo	mm	100
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		100,0/136,0/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		100,0/134,0/2300
Emisná trieda		MEE III
Dodatočná úprava spalín		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-6,2
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-12,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/35
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	42/50
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,81/0,41
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	186/139
Kmitanie		
Intenzita kmitania, vzadu, I/II	kN	170/231
Frekvencia kmitania, vzadu, I/II	Hz	36/42
Tangenciálna amplitúda, vzadu, I/II	mm	1,14/1,14

Riadenie		
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Kropiace zariadenie		
Kropenie vodou, druh		Tlak
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	185
Nádrž na vodu, objem	L	900
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	108
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	106

VYBAVENIE

Držadlá pre nástup | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | 2 páka riadenia | Ovládacia jednotka sedadla otočná s opierkami na ruky a bezpečnostným pásom | Amplitúda, prepínateľná: veľká/malá | Vibrácie vpredu a vzadu, spínanie samostatné alebo dvojité | Balík osvetlenia pre cestnú premávku | Vypínač batérie | Zobrazenie hladiny vody | Otočný adaptér sedadla | Bezpečnostný pás s navíjačom pásu | Držadlo pre nástup na pracovisku vodiča

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Kabína | Vykurovacie a klimatizačné zariadenie | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Otáčkomer motora | Teplomer HAMM (HTM) | Telematické rozhranie | Vibračná automatika | Pracovný svetlomet | Otočný maják