

Tekniska data

HD 0138V



Tandenvältar Serie HD

Tandenvält med vibrerande och oscillerande vals

H240

HÖJDPUNKTER

- > Packning med oscillering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanövrerenhet och inställbar förarstol
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggörning och packning mot trottoarkanter

TEKNISKA DATA HD O138V (H240)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	13540
Tjänstevikt, max.	kg	14770
Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	33,3/29,9
Fransk klassning, värde/klass		29,0/VT1
Mått maskin		
Totallängd	mm	5010
Totalhöjd med hytt	mm	3220
Höjd last, minim.	mm	2840
Axelavstånd	mm	3610
Totalbredd med hytt	mm	2250
Maximal arbetsbredd	mm	2240
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	890/890
Vändradie insida	mm	5230
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	2140/2140
Valsdiameter fram/bak	mm	1400/1400
Valstjocklek fram/bak	mm	27/20
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	100
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		MEE III
Avgasefterbearbetning		-
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-6,2
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/35
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,81/0,41
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	186/139
Oscillering		
Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	170/231
Oscillationsfrekvens, bak, I/II	Hz	36/42
Tangentialamplitud, bak, I/II	mm	1,14/1,14
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	9
Styrning, typ		Centertappstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	185

Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Vattentank, innehåll	L	900
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	108
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	106

UTRUSTNING

Handräcken | Förarplats med uppstigning på båda sidor | 2 körspakar | Sitsmanöverenheter, vridbar med armstöd och säkerhetsbälte | Amplitud omkopplingsbar: stor/liten | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar | Belysningspaket för körning på allmän väg | Batterifrånskiljare | Vattennivåindikator | Sitsvridadapter | Säkerhetsbälte med bältesupprullare | Handräcke vid förarplatsen

SPECIALUTRUSTNING

Hytt | Värme- och klimatsystem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmätare | Varvtalsräknare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematik-gränssnitt | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa