

Teknik bilgiler

HD 0138V



Tandem silindirler Seri HD

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H240

ÖNE ÇIKANLAR

- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
- > Konforlu bir yaklaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma

TEKNİK BİLGİLER HD O138V (H240)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	13540
Çalışma ağırlığı maks.	kg	14770
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	33,3/29,9
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		29,0/VT1

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5010
Kabinli toplam yükseklik	mm	3220
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2840
Aks mesafesi	mm	3610
Kabinli toplam genişlik	mm	2250
Maksimum çalışma genişliği	mm	2240
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	890/890
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5230

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	2140/2140
Tambur çapı, ön/arka	mm	1400/1400
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	27/20
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	100

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Emisyon standardı		MEE III
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma hızı	km/h	0-6,2
Hız, nakliye hızı	km/h	0-12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/35

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,81/0,41
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	186/139

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka, I/II	kN	170/231
Osilasyon frekansı, arka, I/II	Hz	36/42
Tanjansiyel genlik, arka, I/II	mm	1,14/1,14

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	9
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	185
Su tankı, kapasite	L	900

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	108
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	106

DONANIM:

Tutunma demiri | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | 2 sürüş kolu | Kol destekli ve emniyet kemerli döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Değiştirilebilir genlik: büyük/küçük | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi | Ana akü şalteri | Su seviye göstergesi | Koltuk döner adaptörü | Kemer sarma mekanizmalı emniyet kemeri | Operatör mahallinde tutunma demirleri

ÖZEL DONANIM

Kabin | Kalorifer ve klima | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Takometre | Motor devir göstergesi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Telematik ara yüzü | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farı | Dönen tepe lambası