

Технически данни

HD 30 VV



Тандемни валяци Серия HD CompactLine

Тандемен валяк с два вибрационни бандажа

H247

АКЦЕНТИ

- > Компактни размери
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Ергономична платформа на водача

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HD 30 VV (H247)

Тегла		
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	2475
Работно тегло макс.	kg	3190
Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	12,1/12,7
Френска класификация, величина/клас		12,7/PV3
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2391
Височина на натоварване, миним.	mm	1755
Междуосово разстояние	mm	1700
Обща ширина	mm	1110
Максимална работна ширина	mm	1050
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2470
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1000/1000
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	720/720
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	15/15
Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
Тип бандаж, отзад		гладък/неразделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	0/50
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1503-M-ET03
Брой на цилиндрите		3
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Ниво отр. газове		MEE III
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 12,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	67/52
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	67/52
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,54/0,54
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,54/0,54

Вибрация		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	46/28
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	46/28
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	8
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	42
Резервоар за вода, вместимост	L	180
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	-

ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи | Капак на арматурното табло с ключалка и устойчив на атмосферни влияния | Ръкохватки на стълбите | Прекъсвач на акумулатора | Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач | Операторска кабина със стълби от двете страни | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Регулиране на междуосието | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и и двете | Централно повдигащо рамо | Стъргалки от пластмаса, регулируеми | ROPS, подвижна

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Индикатор коловоз | Оросяване с вода режещо и кантоващо устройство | Клаксон за заден ход | Интерфейс за мениджмънт на парка WIFMS | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа