

Tekniske data

HD 30 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H247

HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform

TEKNISKE DATA HD 30 VV (H247)

Vægt		
Driftsvægt med ROPS	kg	2475
Driftsvægt maks.	kg	3190
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	12,1/12,7
Fransk klassificering, værdi/klasse		12,7/PV3
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	2530
Totalhøjde med ROPS	mm	2391
Højde, last, min.	mm	1755
Akselafstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2470
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1000/1000
Tromlediameter, foran/bagved	mm	720/720
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	15/15
Tromletype, foran		glat/udelt
Tromletype, bagved		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1503-M-ET03
Cylindre, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		22,6/30,7/2700
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		22,6/30,3/2700
Udstødningstrin		MEE III
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	67/52
udsving, foran, I/II	mm	0,54/0,54
Udsving, bagved, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	46/28
Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	46/28
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knækstyring
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	-

UDSTYR

12 V stikdåse | 3-punkt knækledd | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt | Opstigningsgreb | Batteriafbryder | Trykvandoverrisling med intervalkobling | Førerplads med opstigning i begge sider | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Markørforskydning | Vibration foran og bagtil, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt | Central hævebøjle | Afstryger af plast, opklappelig | ROPS, klappbar

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrisling kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | WIFMS-flådeadministration grænseflade | Arbejdslys | Rotorblink