

Technische gegevens

HD 30 VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratiewalsen

H247

HIGHLIGHTS

- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform

TECHNISCHE GEGEVENS HD 30 VV (H247)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2475
Bedrijfsgewicht max.	kg	3190
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	12,1/12,7
Franse classificatie, waarde/klasse		12,7/PV3

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2391
Transporthoogte, min.	mm	1755
Wielbasis	mm	1700
Totale breedte	mm	1110
Maximale werkbreedte	mm	1050
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Draairadius, binnen	mm	2470

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór/achter	mm	1000/1000
Roldiameter, vóór/achter	mm	720/720
Roldikte, vóór/achter	mm	15/15
Roltype, vóór		glad/ongedeeld
Roltype, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1503-M-ET03
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		22,6/30,7/2700
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		22,6/30,3/2700
Emissienorm		MEE III
Uitlaatgasnabehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	67/52
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	67/52
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitude, achter, I/II	mm	0,54/0,54
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	46/28
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	46/28

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	8
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, type		Druk
------------------------	--	------

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	42
-----------------------	---	----

Tankvolume/vulhoeveelheid

Watertank, volume	L	180
-------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	-

UITRUSTING

12 V stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen | Accuschakelaar | Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie | Vibratie vooraan en achteraan, enkel en dubbel schakelbaar | Centrale hefbeugel | Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS, opvouwbaar

SPECIALE UITRUSTING

Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Spoorindicator | Watersproeisysteem apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Achteruitrijalarm | WIFMS fleet management interface | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht