

tehnilised andmed

HD 30 VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Kahe vibrobandažiga tandemrull

H247

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

TEHNILISED ANDMED HD 30 VV (H247)		
kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	2475
töökaal max.	kg	3190
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	12,1/12,7
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		12,7/PV3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	2530
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2391
koorma kõrgus, minim.	mm	1755
teljevahe	mm	1700
kogulaius	mm	1110
maksimaalne töölaius	mm	1050
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	570/570
seesmine pöönderaadius	mm	2470
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees/taga	mm	1000/1000
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
bandaaži paksus, ees/taga	mm	15/15
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
rattajooks, vasakule/paremale	mm	0/50
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		D1503-M-ET03
silindrite arv		3
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		22,6/30,7/2700
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		22,6/30,3/2700
Heitgaasinorm		MEE III
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 12,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	67/52
vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	67/52
amplituud ees, I/II	mm	0,54/0,54
amplituud taga, I/II	mm	0,54/0,54
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	46/28
tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	46/28
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk
paagi maht / täitekogus		
veepaagi maht	L	180
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	-
VARUSTUS		
12 V pistikupesa 3-punkti-pendelliigend Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlauda kate Trepikäsipuud Aku lahkliiti Intervalllülitiga surveveepihustus Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Rööpe nihutus Vibratsioonid ees ja taga on ühekaupa ja topelt lülitatavad Tsentraalne tõsteklamber Eemalepööratav plastkaabis Übermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav		
ERIVARUSTUS		
Kaitsekatus Servasurve- ja lõikeseade Jäljenäidik Servapress- ja lõikeseadme veepihustus Tagurdus-helisignaal Sõidukipargi juhtimise liides WIFMS Töövalgustus Pöördvilkur		