

Műszaki adatok

HD 30 VV



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

H247

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás

MŰSZAKI ADATOK HD 30 VV (H247)

Tömegek		
Üzemi súly ROPS-szal	kg	2475
Üzemi súly max.	kg	3190
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	12,1/12,7
Franc. Osztályozás, érték/osztály		12,7/PV3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2391
Rakodási magasság, minim.	mm	1755
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1110
Maximális munkaszélesség	mm	1050
Szegélykö távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Nyomkørsugár, belső	mm	2470
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől/hátul	mm	1000/1000
Abroncsátmérő, elől/hátul	mm	720/720
Abroncsvastagság, elől/hátul	mm	15/15
Abroncsfajta, elől		sima/osztatlan
Abroncsfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		D1503-M-ET03
Henger, darabszám		3
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		22,6/30,7/2700
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		22,6/30,3/2700
Kipufogógáz szabvány		MEE III
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	67/52
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	67/52
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,54/0,54
amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	46/28
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	46/28
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	42

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Víztartály, térfogat	L	180
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	-

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Kapaszkodók | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható | Központi emelőbak | Műanyag lehúzó, lehajtható | ROPS, lehajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | WIFMS flottakezelő interfész | Munkafényező | Forgó-villogó lámpa