

Tehniskie dati

HD 30 VV



Tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar divām vibrācijas bandāžām

H247

BŪTISKIE FAKTI

- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Ergonomiska vadītāja platforma

TEHNISKIE DATI HD 30 VV (H247)

Svars		
Darba svars ar ROPS	kg	2475
Maksimālais darba svars	kg	3190
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	12,1/12,7
Franc. klasifikācija, vērtība/kļase		12,7/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2391
Iekraušanas augstums, min.	mm	1755
Asu attālums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1110
Maksimālais darba platums	mm	1050
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	570/570
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2470
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1000/1000
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	720/720
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	15/15
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/nedalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	0/50
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Modelis		D1503-M-ET03
Cilindri, skaits		3
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		22,6/30,7/2700
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		22,6/30,3/2700
Izplūdes gāzu norma		MEE III
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	67/52
Vibrācijas frekvence, aizmugure, I/II	Hz	67/52
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitūda, aizmugure, I/II	mm	0,54/0,54
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	46/28
Centrbēdzes spēks, aizmugure, I/II	kN	46/28
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība

Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	-

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs | Kāpņu rokturi | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas sliežu pārvietošana | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, atsevišķi un dubulti regulējama | Centrālā pacelšanas skava | Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams | ROPS, nolaižams

PAPILDAPRĪKOJUMS

Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Braukšanas sliedes indikators | Malu piespiešanas un nogriešanas ierīces ūdens izsmidzinātājs | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | WIFMS transportlīdzekļu parka pārvaldības saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns