

Tekniske data

HD 30 VV



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H247

HØYDEPUNKTER

- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform

TEKNISKE DATA HD 30 VV (H247)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	2475
Driftsvekt, maks.	kg	3190
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	12,1/12,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,7/PV3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2530
Total høyde med ROPS	mm	2391
Høyde, lasting, min.	mm	1755
Akseavstand	mm	1700
Total bredde	mm	1110
Maksimal arbeidsbredde	mm	1050
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Sporkrets, inne	mm	2470
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1000/1000
Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
Trommelstyrke, foran/bak	mm	15/15
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1503-M-ET03
Sylindre, antall		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		22,6/30,7/2700
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		22,6/30,3/2700
Avgassnivå		MEE III
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	67/52
Amplitude, foran, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitude, bak, I/II	mm	0,54/0,54
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	46/28
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	46/28
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180

Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	-

UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Rekkverk | Batteriskillebryter | Trykkvannoverrisling med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Belteforskyvning | Vibrasjon foran og bak, kan koples enkeltvis og dobbelt | Sentral løfteanordning | Skraper i plast, sammenleggbar | ROPS, sammenleggbar

SPELIALUTSTYR

Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | Belteindikator | Vannsprinkelsystem for kantpresse- og kutteutstyr | Reservealarm | WIFMS-flåteadministrasjonsgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys